



Domestic Ultra

Serie No. 35xx

Paleta

1 DESCRIPCIÓN	Pintura de látex para uso en ambientes exteriores. Producto sistema base agua para acabados en concreto, repello, block, madera y metal. Especialmente formulada para pintar fachadas residenciales e institucionales.
2 VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none">• Fórmula 100% acrílica• Alto cubrimiento• Extraordinaria duración• Fórmula 100% anti hongos• Fórmula 100% lavable• Fácil de aplicar• Acabado terso• Especial para exteriores
3 USOS TÍPICOS	<ul style="list-style-type: none">• Pintura premium de uso general en casas, edificios, oficinas, instituciones y áreas no críticas de la industria. Uso especialmente en exteriores.
4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">• Producto: Línea No 35XX.• Tipo genérico: Látex 100% acrílico.• Colores: Amplia gama de colores.• Brillo: Mate (Máximo 2%).• Sólidos por peso: 59%.• Sólidos por volumen: 43%.• Rendimiento teórico: 65.7m²/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie.• Viscosidad: 90 – 95 KU's.• Peso por galón 11.89 libras a 25°C.• Tiempo de secado (25°C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none">• Al tacto: 30 minutos.• Repintado: 2 horas.• Solvente de limpieza: Agua.• Solvente de dilución: Agua. <p>*Especificaciones técnicas en base a color blanco. Para otros colores pueden variar.</p>
5 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO	La dilución recomendada es de máximo 12% en volumen con agua limpia. Agíte perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) debe dejarse secar por lo menos 30 días previo al uso de este producto. En superficies que presentan pinturas o esmaltes, hacer previamente una prueba de adherencia. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas. Si se aplica sobre superficie metálica aplicar un primario.

7

MÉTODO DE APLICACIÓN

- ▶ Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.
- ▶ La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.

Importante: resistencia a la exposición directa al agua después de 24 horas de aplicado.

8

ALMACENAMIENTO

Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5°C ni mayor a 38°C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.

9

PRECAUCIONES

- ▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- ▶ Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.

10

HMIS

- ▶ Salud: 1
- ▶ Inflamabilidad: 0
- ▶ Reactividad: 0

NOTA Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

PBX: (502) 2320-6262 • www.pinturaspaleta.com

