



Domestic wall

Serie No. 43XX

# Paleta

<b>1</b> <b>DESCRIPCIÓN</b>	Pintura de látex de alta calidad, para uso en ambientes interiores y exteriores. Producto sistema base agua para acabados en concreto, repello, block, madera y metal.
<b>2</b> <b>VENTAJAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Alto cubrimiento</li><li>▶ Excelente duración</li><li>▶ Fórmula 100% antihongos</li><li>▶ Fórmula 100% lavable</li><li>▶ Fácil de aplicar</li><li>▶ Secado rápido</li><li>▶ Solvente de limpieza: Agua.</li><li>▶ Interiores y exteriores</li></ul>
<b>3</b> <b>USOS TÍPICOS</b>	Pintura en general de casas, edificios, oficinas, instituciones y áreas no críticas de la industria. Uso en interiores y exteriores.
<b>4</b> <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Producto: Línea No. 43XX.</li><li>▶ Tipo genérico: Acrílico.</li><li>▶ Colores: Revisar colores disponibles según línea.</li><li>▶ Brillo: Mate.</li><li>▶ Sólidos por peso: 57%</li><li>▶ Sólidos por volumen: 36%</li><li>▶ Rendimiento teórico: 53.55 m<sup>2</sup>/gal a 1 mil de película seca. Sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie</li><li>▶ Viscosidad: 93 - 97 KU</li><li>▶ Peso por galón 12.64 libras a 25 °C</li><li>▶ Tiempo de secado (25 °C, 50% H.R.):<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Al tacto: 45 minutos</li><li>▶ Repintado: 2 horas</li></ul></li><li>▶ Solvente de limpieza: Agua</li><li>▶ Solvente de dilución: Agua</li></ul> <p>*Datos técnicos en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.</p>
<b>5</b> <b>PREPARACIÓN DEL PRODUCTO</b>	La dilución recomendada es de máximo 12% en volumen con agua limpia. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

<p><b>6</b></p> <p><b>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE</b></p>	<p>La superficie debe de estar seca y libre de polvo, aceites, grasa, óxido y/o cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia y el normal desempeño del producto. En caso de ser necesario, corregir cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. Toda superficie recién fabricada (repello, estuco, concreto) debe dejarse secar por lo menos 30 días previo al uso de este producto. En superficies que presentan pinturas o esmaltes, hacer previo a pintar una prueba de adherencia. En caso de esmaltes, es indispensable lijar la superficie hasta eliminar por completo el brillo de la película anterior para obtener la adherencia adecuada. Una vez realizado lo anterior, limpiar la superficie para eliminar las partículas sueltas. Si se aplica sobre superficie metálica aplicar un primario.</p>
<p><b>7</b></p> <p><b>MÉTODO DE APLICACIÓN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola de aire.</li> <li>▶ La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.</li> </ul>
<p><b>8</b></p> <p><b>ALMACENAMIENTO</b></p>	<p>Conserve en un lugar fresco y cubierto a temperatura no menor de 5 °C ni mayor a 38 °C. En caso de envases abiertos, agregar un poco de agua en la superficie y cerrar herméticamente para evitar que el producto se seque.</p>
<p><b>9</b></p> <p><b>PRECAUCIONES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.</li> <li>▶ Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.</li> </ul>
<p><b>10</b></p> <p><b>HMIS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Salud: 1</li> <li>▶ Inflamabilidad: 0</li> <li>▶ Reactividad: 0</li> </ul>
<p><b>11</b></p> <p><b>CONDICIONES DE SERVICIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ La temperatura límite de servicio es de 65 °C (Secos).</li> </ul>
<p><b>12</b></p> <p><b>PRESENTACIÓN</b></p>	<div style="text-align: center;">  <p style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span>Cubeta</span> <span>Galón</span> <span>1/4 de galón</span> </p> </div>

**NOTA** Todos los datos físicos que se proporcionan en la sección de Características del Producto se refieren al producto sin diluir.

**PBX: (502) 2320-6262 • [www.pinturaspaleta.com](http://www.pinturaspaleta.com)**

